



Seals

SEALS BRANDWERENDE MORTEL G

GIPS GEBONDEN

- VRIJ VAN ASBEST EN HALOGEEN
- BRANDWEREND TOT 240 MINUTEN
- KRIMPT NIET
- EENVOUDIG EN SNEL IN VERWERKING
- GEEN EXTRA AFWERKINGEN NOODZAKELIJK

www.brandwerendonline.nl

Tel: 085-48838884

E-mail: info@seals.nu

Seals Brandwerende Mortel G

De Seals brandwerende mortel G is een onbrandbaar component, op basis van gips. Deze mortel is ontworpen om de verspreiding van vuur, rook en gassen door openingen in brandwerende muren en vloeren te voorkomen. De mortel heeft een brandwerendheid tot 4 uur. Wanneer de mortel is gemengd met water, kan het gebruikt worden als opvulmiddel of gietsel. Steenwol rugvulling is makkelijk aan te brengen en heeft uitstekende verwerkingseigenschappen.

Geschikt voor kabels, kabelbundels, ladderbanen, brandkleppen, ventilatiekanalen, kabelgoten, stalen-, koperen-, aluplex- en kunststof buizen.

MENGVERHOUDING:

- Voeg het droge mortel toe aan schoon water
- Wanneer de mortel als opvulmiddel in wanden en of plafonds wordt gebruikt is de ideale mix 3-4 delen mortel met 1 deel water
- Wanneer u de mortel als gietmortel met bekisting in wanden en of vloeren wordt gebruikt is de ideale mix 2 delen mortel met 1 deel water

Opslag op een donkere plaats, temperatuur tussen 5 en 25 graden Celsius.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Inhoud/Contains Portland Cement, CAS 65997-15-1

Hou buiten bereik van kinderen. Draag oog- en gezichtsbescherming, handschoenen en beschermende kleding. BIJ CONTACT MET DE HUID: spoel af met een ruime hoeveelheid water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: spel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk en aanwezig, verwijder contactlenzen. Hervat het spoelen en contacteer direct de eerste hulp. Voor de specifieke behandeling, zie dit label.

Seals Firerated mortar G

Seals® Mortar G is a light non-combustible gypsum based compound designed to prevent the spread of fire from one area to another where there are service penetrations. The mortar gives a load bearing separation with up to 4 hours' fire resistance. After the mortar is mixed with water, the resulting compound can be trowel applied as a filler or cast. Mineral wool Mortar is easy to apply and has excellent working properties.

Suitable for cables, bundled cables, cable racks, cable trays, steel, copper, aluplex and plastic pipes and air ventilation ducts.

MIXING INSTRUCTIONS:

- Add dry powder to clean water.
- To use as a filler, mix 3 to 4 parts of compound to one part of water.
- To use for casting, mix 2 parts of compound to one part of water.

Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Specific treatment (See instructions on this label).

Telefoonnummer voor noodgevallen in Nederland +31 (0) 30 274 8888. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) <https://www.vergiftigingen.info>. Bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week

GEVAAR

Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt mogelijk een allergische
huidreactie
Veroorzaakt ernstige oogbeschadiging



DANGER

Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.



20 Liter



0843-CPR-0353
Doorvoeringen ETA 17/0087

BESTELCODE 2175