

ECOFEX[®]



Schuimblusser S6-EFC / S9-EFC

Productinformatie

Nieuwe generatie brandblussers
FLUOR- / PFAS vrij!



0575



Seals
Solutions

ECOFEX®

Schuimblusser

S6-EFC / S9-EFC

Nieuwe generatie brandblussers
FLUOR- / PFAS vrij!



Uw voordelen delen op een rij:

- Uitstekende bluscapaciteit en -resultaten
- Geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeibare stoffen
- Optimaal bedieningscomfort
- Snel inzetbaar door de eenvoudige bediening
- Externe testnippel
- Fluorvrij Ecoschuim



Voor een schuimblusser geldt het volgende:
Voorzichtig bij elektrische installaties,
Geschikt tot 1000 Volt, Minimale afstand 1 meter
BESCHERMEN TEGEN VORST!

Hoogwaardige kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-3
- Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur
- Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal
- Hoogwaardig messing ventiel
- Weersbestendige, slagvaste brandblussers welke zijn gecoat met milieuvriendelijk polyesterhars-lak

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen, geschikt voor diverse typen blussers
- Onze brandblussers zijn eenvoudig te traceren door de batchnummers
- Ruime flexibiliteit bij de wensen voor de klant

Veilige Bediening:

- Doelgericht blussen met de speciale nozzle.
- Een handzaam knijpventiel met evt. afzonderlijk gekleurde bedieningselementen
- CE0409

Technische gegevens Ecofex Fluorvrije schuimblusser:

Type:	S6-EFC	S9-EFC
Rating:	21A / 183B	27A / 233B
RTK nummer:	3551	3552

Blusstof:	Evocolit class AB green - PFC free 20
Temperatuurbereik:	0°C tot 60°C
Conform:	EN-3
Drijfgas:	N ² - 12 bar

Hoogte:	520 mm	570 mm
Diameter:	165 mm	190 mm
Gewicht:	9,7 kg	13.9 kg
Spuitduur:	49 sec.	66 sec.
Worplengte:	6 mtr.	6 mtr.

